TETRA Industrie-Sprechstelle

Kommunikation über TETRA Digitalfunk zu

Messwarten, Leitstellen und Funkteilnehmern

Die TETRA Industrie-Sprechstelle

ermöglicht eine einfache Ausrüstung an Gebäuden, Toren und Anlagen. Die Anbindung erfolgt betriebssicher und kabellos über ein vorhandenes TETRA Digitalfunknetz.

Die Sprechstelle verfügt über einen internen TETRA Transceiver mit innenliegender Antenne. Der Transceiver ist verschaltet zu einen Außenmikrofon, einem Lautsprecher und einer PTT / Ruf-Taste. Zum Betrieb der Industriesprechstelle wird lediglich die Anschaltung an 230VAC benötigt.

Die Bedienung der Sprechstelle ist in Funktion und Handhabung gleich dem eines normalen TETRA Digitalfunkgerätes. Durch das Drücken der Sprechtaste wird ein Gespräch zu einer festdefinierten TETRA Gesprächsgruppe / Ziel aufgebaut. Der empfangende Teilnehmer erkennt die Gesprächsanfrage der TETRA Sprechsäule. Nach der Gesprächsannahme erfolgt das Funkgespräch durch Drücken der PTT Taste.

Technische Daten und Lieferumfang:

Frequenzbereich 410-430 MHz. Sendeleistung 3,0 Watt,
internes 230VAC/12VDC Netzteil, innenliegende Antenne,
Gesprächsmodi: Group Call + PTT, Privat Call + PTT
Spritzwasserfestigkeit IP65

AMV Funktechnik Handels GmbH

Oskar Schulze Straße 7

28832 Achim

Telefon 0421 4899760 Telefax 0421 4899 76 260

Email Kontakte@AMV-Funktechnik.de

www.AMV-Funktechnik.de

Technische Änderungen vorbehalten

A·M·V FUNKTECHNIK Handels GmbH